

UH3230

USB-C マルチポートドッキングステーション（充電機能搭載）

UH3230 は USB-C インターフェースを持つパソコンに接続することで、USB-C×1、ギガビット LAN×1、MST（マルチストリームトランスポート）対応 DisplayPort×1、HDMI×1、オーディオ（スピーカー / マイク）× 各 1、USB 3.1 Gen 1 ポート ×3 の外部出力ポートを USB-C ケーブル 1 本で増設できるドッキングステーションです。ノートパソコンに UH3230 を接続すると、デスクトップコンピューターのように各種周辺機器を接続できるようになります。さらに、USB-C Power Delivery 2.0 対応のため、電源アダプター出力仕様（20V/3A、20V/1.8A、12V/3A、または 5V/3A）の場合、UH3230 から USB-C を搭載したノートパソコンを充電することもできます。

UH3230 は、ソースコンピューターからの映像信号を 4K 解像度を保持したまま、ケーブル 1 本で DisplayPort または HDMI 対応ディスプレイに伝送することができます。ディスプレイ 2 台を使用したミラーモードや拡張モードにも対応※。本製品のフロントパネルにある USB 3.1 ポートは、高速データ伝送および周辺機器への急速充電に対応しています。UH3230 を使用すれば、USB-C または Thunderbolt™ 3 対応ノートパソコンに周辺機器用のポートを手軽に増設できるため、デスクに戻るたびにケーブルを多数持ち歩いたり、再接続したりする必要がなくなり、セットアップの手間が減ることで、デスクトップコンピューターを使用しているように効率良く作業を行うことができます。

※ MST（マルチストリームトランスポート）は、Mac OS X には対応していません。また、Mac OS では、拡張デスクトップとして、1 系統のビデオ出力のみ追加可能です。



フロント



リア

構成図


セットアップ



フロント



リア



②

V1

V2

V3

① Mac コンピューターの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。

特長

- USB-Cケーブル1本で、最大8台の周辺機器を増設可能
- 4K UHD解像度のHDMI 2.0対応※1
- 4K UHD解像度のDisplayPort 1.2対応※1
- アナログオーディオのライン入力およびライン出力対応
- ギガビットLANポート搭載
- ディスプレイ2台を使用したミラーモードおよび拡張モード対応※2
- フロントパネルにあるUSB 3.1 Gen 1 ポートは急速充電対応
- USB-Cポートからノートパソコンを充電できるUSB Power Delivery 2.0 対応（電源アダプターの出力使用が20V/3A、20V/1.8A、12V/3A、または 5V/3Aと表示されている場合）

※1 USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。デュアルディスプレイを使用する場合、ご使用のコンピューターにMST対応グラフィックカードが搭載されている必要があります。

※2 Macコンピューターの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。

機能	UH3230
コンピューター接続数	1
コネクタ	
コンピュータ	USB-C メス×1
デバイス	USB-C メス×1 (データ送信のみ) USB3.1 Gen1 Type A メス×3
ビデオ出力	1 x Displayport メス×1 HDMI メス×1
オーディオ入力	ステレオミニジャック×1
オーディオ出力	ステレオミニジャック×1
LAN ポート	ギガビットイーサネット×1
電源ジャック	1
LED	
電源	ホワイト×1
電源入力	
電源アダプタ	入力: AC 100~240V 50/60Hz 出力: DC 20V 4.5A
消費電力	90W
解像度	シングルディスプレイ: DisplayPort- 3,840×2,160@30Hz※1 または HDMI- 4,096×2,160@30Hz デュアルディスプレイ※2: DisplayPort1- 2,048×1,200@60Hz※1 HDMI2- 1,920×1,200@60Hz ※1 USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。 UH3230は、DisplayPort→DVI/HDMI変換用アクティブ/パッシブビデオアダプターを別途使用することで、DP++に対応します。 ※2 デュアルディスプレイを使用する場合、ご使用のコンピューターにMST対応グラフィックカードが搭載されている必要があります。Macコンピューターの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。
動作環境	
動作温度	0~40℃
保管温度	-20~60℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.56 kg (1.24 lb)
サイズ(W×D×H)	200×91×22 mm
同梱品	USB-Cケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1