

NPort シリーズ

シリアルデバイスサーバ



スタンダード
汎用アプリケーション



ワイヤレス
802.11 a/b/g/n
Wi-Fiネットワークに接続



頑丈なデザイン
厳しい環境の産業用認定



スタンダード
汎用アプリケーション



コンパクト
スモールフォームファクターの
高いポート密度

	モデル	1 / 2 / 4 ポート			8 / 16ポート	
		5100A、5200A、5400	W2150A、W2250A	IA5100A、IA5200A、IA5400A	5600	5600-DT、5600-DTL
ベシック	シリアルポート	1~4	1~2	1~4	8/16	8
	RC-232C/422/485	•	•	•	•	•
	イーサネット	1	1	2	1	1
	Window/ Linuxドライバ	•	•	•	•	•
セキュリティ	ログイン認証	パスワード保護 (長さ、英大小文字・数字・記号の識別)	パスワード保護 (長さ、英大小文字・数字・記号の識別)	パスワード保護 (長さ、英大小文字・数字・記号の識別)	パスワード保護 (長さ、英大小文字・数字・記号の識別)	パスワード保護 (長さ、英大小文字・数字・記号の識別)
	コンソール管理	• HTTPS • 未使用のサービスを無効に することができます	• HTTPS • 未使用のサービスを無効に することができます	• HTTPS • 未使用のサービスを無効に することができます	• HTTPS • 未使用のサービスを無効に することができます	• HTTPS • 未使用のサービスを無効に することができます
	ネットワーク コントロール	アクセス可能なIPリスト	アクセス可能なIPリスト (操作モードのみ)	アクセス可能なIPリスト	アクセス可能なIPリスト	アクセス可能なIPリスト
信頼性	産業認証	—	—	C1D2、ATEX、IECEX	—	—
	シリアル分離	•	—	•	•	•
	ワイド温度	•	•	•	•	•